

Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1119693



Vidēja C profila sliede kabelu instalācijai, kopā ar rindas apskavām vai piekarapskavām ar āmurgalvas kāju. Var izmantot arī kā piekares konstrukciju kabelu nesošajām sistēmām.



St	Tērauds
FT	karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	1119693
Tips	AML3518P0300FT
Apzīmējums 1	Profilēta sliede
Apzīmējums 2	perf., šlīces platums 16.5 mm
Ražotājs	OBO
Izmērs	300x35x18
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	26,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5928 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Enkursliede AML3518, sprauga 16,5 mm, FT, perforēta

Preces numurs: 1119693



Izmēri



Garums	300 mm
Platums	35 mm
Augstums	18 mm
Izmērs L	300 mm

Tehniskie dati

Atdalāms	nē
Perforējuma veids	Perforēta aizmugure
Izpildījums	Vienkāršs profils
Urbo caurumu attālums vidū	50 mm
Saišķis	25 m
Funkciju nodrošināšana	jā
Materiāla biezums	1,5 mm
Ar perforāciju	jā
Ar zobiem	nē
Profila forma	C veida profils
griezuma diametrs	16,5 mm
Statiskā vērtība A	1,01 cm ²
Statiskā vērtība Iy	0,44 cm ⁴
Statiskā vērtība Iz	1,84 cm ⁴
Statiskā vērtība Wy	0,42 cm ³
Statiskā vērtība Wz	1,05 cm ³