


Tehnisko datu lapa

Distances apskava 733 A2

Preces numurs: 1362988



Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar gareno izgriezumu. Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

Pamatdati

Preces numurs	1362988
Tips	ASL 733 30 A2
Apzīmējums 1	Distanču skava
Apzīmējums 2	ar atveri
Ražotājs	OBO
Izmērs	25-30mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Mazākā VK vienība	20
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,416 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2414 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Distances apskava 733 A2



Preces numurs: 1362988

Izmēri



Izmērs A	59 mm
Izmērs B	45 mm
Izmērs b	16 mm
Izmērs d maks.	30 mm
Izmērs D, min.	25 mm
Izmērs L	10 mm
Izmērs s	16,5 mm
Izmērs	1,5
t1 (mm)	1,5
Izmērs t2 (mm)	1,5
Izmērs x	7,5 mm

Tehniskie dati

Atstatums līdz sienai	jā
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izpildījums	slēgts
Funkciju nodrošināšana	jā
diametram	25 - 30
Nesatur halogēnus ar plastmasas apvalku	jā nē
Materiāla biezums	1,5 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	30 mm
Spriegošanas diapazons D min.	25 mm
UV izturīgs	jā