



Augšējās daļas NPE, zibensstrāvas kombinētais novadītājs, tips 1+2

- Zibensaizsardzības potenciālu izlīdzinājumam atb. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- Zibensizlādes strāvas caurlaides spēja līdz 50 kA (10/350) kopā
- Modulārs, iespraužams novadītājs ar dinamisku atdalošo iekārtu un optisko statusa indikatoru
- Aiztures funkcija ar aizsardzību pret vibrācijām un sprieguma kodēšanu
- Plastmasa atb. UL 94 V-0

* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa



Pamatdati

Preces numurs	5095609
Tips	C50-0-255
Apzīmējums 1	NPE ieliktnis
Apzīmējums 2	ieliktnis
Ražotājs	OBO
Izmērs	255V
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,215 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4832 kg CO2e / 1 Gabals

Izmēri



Tehniskie dati

	Pieslēguma diametrs (min.)	1,5 mm ²
	Atbildes laiks [N-PE]	100 ns
	Izpūtošs	nē
	Polu izpildījums	N/PE
	Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	1
	Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
	Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
	Zibens impulsa strāva (10/350 μs) [N-PE]	50 kA
	Zibens impulsa strāva (10/350) [kopējā]	50 kA
	Griezes moments	35 Lbs
	Griezes moments	4 Nm
	Montāžas vieta	Iekšpuse
	Tālvadības signalizācija	nē
	Sekundārās strāvas dzēšanas spēja (ef) [N-PE]	0,1 kA
	Funkcijas/bojājuma indikators	optisks
	Korpora montāžas materiāli	PA UL 94 V-0
	Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	255 V
	Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
	Elastīgo vadu šķēsgriezums (smalkās stieplēs) maks.	35 mm ²
	Elastīgo vadu šķēsgriezums (smalkās stieplēs) maks.	2 AWG
	Elastīgo vadu šķēsgriezums (smalkās stieplēs) min.	16 AWG
	Elastīgo vadu šķēsgriezums (smalkās stieplēs) min.	1,5 mm ²
	Vadu šķēsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	2 AWG
	Vadu šķēsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm ²
	Vadu šķēsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	16 AWG
	Vadu šķēsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	1,5 mm ²
	Gaisa mitrums maks.	95 %
	Gaisa mitrums min.	5 %
	Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 μs) [N-PE]	80 kA

Tehniskie dati

Minimālais attālums	1,5 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 μs) [N-PE]	50 kA
Nominālā frekvence	50 Hz
Tīkla tips TN-C-S	jā
Tīkla tips TN-S	jā
Tīkla tips TT	jā
Polu skaits	1
Porti	One-Port-SPD
Aizsardzības veids	IP20
Aizsargvada strāva	< 5 μA
Aizsardzības līmenis [N-PE]	1,5 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase
SPD saskaņā ar UL 1449	4. tips
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
TOV spriegums [N-PE] – iztur-sprieguma režīms – 200 ms	1200 V
Atļaujas	VDE KEMA UL ÖVE