


Tehnisko datu lapa

Montāžas vāks 250, nominālais izmērs 6

Preces numurs: 7400463



Montāžas vāks, kas paredzēts UZD250-3/4 tipa zemgrīdas izvadu un nozarkārbām, lai uzstādītu iebūvējamo vienību ar nominālo izmēru 6. Montāžas atvere 3 mm padziļinās līdz vēlākai montāžas atveres noslēgšanai ar vāka noseļplāksni.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	7400463
Tips	DUG 250-3 6
Apzīmējums 1	Montāžas vāks
Apzīmējums 2	250-2/3 priekš GES6
Ražotājs	OBO
Izmērs	282x282x4
Materiāls	Tērauds
Virsmas	cinkots
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	89 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	5,6146 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas vāks 250, nominālais izmērs 6

Preces numurs: 7400463



Izmēri



Garums	282 mm
Platums	282 mm
Augstums	4 mm
Izmērs a	201 mm
Izmērs A	282 mm
Izmērs b	253 mm

Tehniskie dati

Montāžas atveres pārsegums	nē
Grīdas kopšana	sauss
Iespējams iemontēt blīvi	nē
Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei	nē
Piemērots aizvērtam zemgrīdas kanālam vienā līmenī ar grīdas segumu	nē
Piemērots zemgrīdas kanālam, ko pārklāj grīdas segums	jā
Kanālu platums maks.	250 mm
Kanālu platums min.	190 mm
Materiāla biezums	4 mm
Montāžas atvere	taisnstūra
Nominālais lielums	250 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	6
ROHS atbilstība	jā
Lielas slodzes versija	nē