

Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70110

Preces numurs: 6274341



Iekšējais stūra profils GK ierīču montāžas kanālu virziena maiņai.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

Preces numurs	6274341
Tips	GK-I70110CW
Apzīmējums 1	Iekšējais stūris
Ražotājs	OBO
Izmērs	70x110mm
Krāsa	krēmbalta; RAL 9001
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	50 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,0946 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Iekšējā stūra profils, ierīču montāžas kanālam Rapid 80,
tips GK-70110

Preces numurs: 6274341



Izmēri



Garums	200 mm
Platums	110 mm
Augstums	70 mm

Tehniskie dati

Vāku skaits	1
Izpildījums	Apakšējā daļa
Forma	Simetrisks
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Augšējo daļu montāžas veids	iekšpusē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Augšējās daļas platums 2	0 mm
Augšējās daļas platums 3	0 mm
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	jā
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK08
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-15 °C
Leņķa diapazons maks.	90 mm
Leņķa diapazons min.	90 mm