

Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 47 hermētiska

Preces numurs: 2003806



Ierīču kārba dobai sienai ar hermētisku membrānas tipa ievadu izmantošanai dobās sienās ar iebūves dziļumu vismaz 47 mm un plākšņu biezumu 5 - 40 mm.

- 2 x 3 skrūves
 - Ierīces skrūves, iespīlēšanas siksnas
 - 2 Combi - Caurules Ø 20 un 25 mm
 - 2 ievadi NYM vadiem 3 x 1,5 mm
 - 2 ievadi NYM vadiem 3 x 2,5 mm² vai 5 x 1,5 mm²
 - Gaisa necaurlaidīgs savienojums, izmantojot savienojuma savienotāja tipu ZH 11-V
 - skaņas aizsardzība pārbaudīta līdz 70 dB saskaņā ar ISO 10140- 2
- Piegādes piederumi: 10 x Savienojuma savienotāja tips ZH 11-V
Pārbaudīts atbilstoši DIN EN 60670-1, DIN EN 60670-22 un DIN 49073-1.



Polipropilēns/termoplastisks elastomērs

Pamatdati

Preces numurs	2003806
Tips	HG 47-L
Apzīmējums 1	HW ierīču kārba
Apzīmējums 2	hermētiska
Pieejams no	01.10.2021
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø68mm, H47mm
Krāsa	oranžs/pelēks
Materiāls	Polipropilēns/termoplastisks elastomērs
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,41 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0772 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

HW ierīču kārba dobai sienai 47 hermētiska

Preces numurs: 2003806



Izmēri



Augstums 47 mm

Tehniskie dati

Ievadu skaits	6
Ieliktnu skaits	1
Atveres veids	NYM-vadi, datu pārraides kabeļi un gofrētās caurules
Korpusa caurvada veids	Ievades membrāna
Izpildījums	Atsevišķs
Konstrukcijas veids	Ierīces kontaktligzda
Ierīču stiprinājums	Skrūves
Vāks	bez
Vāka nostiprināšana	Skrūves
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/IEC 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 850°C
Forma	apaļš
Frēzējamā cauruma diametrs	68 mm
caurules diametram	20/25 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu maks.	40 mm
Piemērots plāksnēm ar biezumu min.	5 mm
Nesatur halogēnus	jā
Kombinētie ievadi Ø 20 / 25 mm	2
Kabeļu ievadi 3 x 1,5 mm ²	2
Kabeļu ievadi 3 x 2,5 mm ² / 5 x 1,5 mm ²	2
Ar skrūvēm	jā
Montāžas veids	Doba siena
Nominālais diametrs maks.	2,5 mm ²
Nominālais diametrs min.	1,5 mm ²
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	nē
Aizsardzības veids	IP30
Balsti	Savienojuma balsts
Hermētisks	jā
Nominālais spriegums	400 V
Skaņas izolācija	testēts līdz pat 70 dB atbilstoši ISO 10140-2