

Tehnisko datu lapa

Montāžas balsti, tips ISSOG70140

Preces numurs: 6289088



ISS alumīnija instalācijas kolonna, ovāla, ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 viennodalījuma kolonna ar skavu

Kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm

1 griestu stiprinājums ar skavu

1 kanāla montāžas profils


Garums: 3000 mm

1 alumīnija augšējā daļa

Garums: 3000 mm

Ierīces uzstādīšanas vieta ir piemērota 71GD... sērijas ierīču montāžas kārbām ar priekšējo fiksāciju.

Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.



Alu Alumīnijs

EL anodēta

Pamatdati

Preces numurs	6289088
Tips	ISSOG70140EL
Apzīmējums 1	Instalācijas kolonna
Apzīmējums 2	grīda/griesti
Ražotājs	OBO
Izmērs	3000x146x65
Krāsa	alumīnijs
Materiāls	Alumīnijs
Virsmas	anodēta
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	700 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	93,3884 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas balsti, tips ISSOG70140

Preces numurs: 6289088



Izmēri



Garums	3 000 mm
Platums	146 mm
Augstums	65 mm

Tehniskie dati

Izmantojamo augšējo daļu skaits	1
Sekciju skaits	1 St.
Izpildījums	vienpusējs
Stiprinājuma veids	nospriegot
Montāža pamatnē	jā
Montāža griestos	jā
Caurejošs profils	jā
Nesatur halogēnus	jā
Augstuma izlīdzināšana maks.	480 mm
Augstuma izlīdzināšana min.	315 mm
Atvere kabeliem	augšā/apakšā
Augšējās daļas platums	76,5 mm
Mainās atkarībā no atrašanās vietas	nē
Balsta forma	ovāls
Balsta augstums maks.	3480 mm
Balsta augstums min.	3315 mm
Regulējams	jā
Iepriekš uzstādīti vadi	nē