

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas balsti, tips ISST70140

Preces numurs: 6288930



ISS Twin alumīnija instalācijas kolonna ar 76,5 mm sistēmas atveri.

Komplektā ietilpst:

1 viennodalījuma kolonna ar skavu

Kopējais garums: 3315 mm - 3480 mm

1 griestu stiprinājums ar skavu

1 kanāla montāžas profils

Garums: 1000 mm

1 alumīnija augšējā daļa

Garums: 1000 mm

Ierīces uzstādīšanas vieta ir piemērota 71GD... sērijas ierīču montāžas kārbām ar priekšējo fiksāciju.

Atkarībā no montāžas veida, iespējams lietot tālāk norādītos piederumus.



Alu Alumīnijs

### Pamatdati

|                                                      |                            |
|------------------------------------------------------|----------------------------|
| Preces numurs                                        | 6288930                    |
| Tips                                                 | ISST70140RW                |
| Apzīmējums 1                                         | Instalācijas kolonna       |
| Apzīmējums 2                                         | grīda/griesti              |
| Ražotājs                                             | OBO                        |
| Izmērs                                               | 3000x146x65                |
| Krāsa                                                | dzidri balts; RAL 9010     |
| Materiāls                                            | Alumīnijs                  |
| Mazākā VK vienība                                    | 1                          |
| Daudzuma mērvienība                                  | Gabals                     |
| Svars                                                | 820 kg                     |
| Svara vienība                                        | kg/100 gab.                |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP)<br>no šūpuļa līdz vārtiem | 97,4311 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas balsti, tips ISST70140

Preces numurs: 6288930



### Izmēri



|          |          |
|----------|----------|
| Garums   | 3 000 mm |
| Platums  | 146 mm   |
| Augstums | 65 mm    |

### Tehniskie dati

|                                     |              |
|-------------------------------------|--------------|
| Izmantojamo augšējo daļu skaits     | 1            |
| Sekciju skaits                      | 1 St.        |
| Izpildījums                         | vienpusējs   |
| Stiprinājuma veids                  | nospriegot   |
| Montāža pamatnē                     | jā           |
| Montāža griestos                    | jā           |
| Caurejošs profils                   | nē           |
| Nesatur halogēnus                   | jā           |
| Augstuma izlīdzināšana maks.        | 480 mm       |
| Augstuma izlīdzināšana min.         | 315 mm       |
| Atvere kabeļiem                     | augšā/apakšā |
| Augšējās daļas platums              | 76,5 mm      |
| Mainās atkarībā no atrašanās vietas | nē           |
| Balsta forma                        | ovāls        |
| Balsta augstums maks.               | 3480 mm      |
| Balsta augstums min.                | 3315 mm      |
| Regulējams                          | jā           |
| Iepriekš uzstādīti vadi             | nē           |