

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4 80040

Preces numurs: 6178052



Instalācijas vadu kanāls ar augšdaļu un pamatnes perforāciju horizontālai un vertikālai elektrības kabeļu un vadu izvietojšanai komutācijas skapī. Izpildījums kā metrisks kanāls. Sistēmas lielumu nominālais izmērs atbilst kanālu iekšējam izmēram. Fiksatorus var izlauzt bez instrumentiem. Iespējams pie grīdas stiprināms izpildījuma variants ar atzīmētiem izlaušanas punktiem. Pārbaudīta atbilstoši DIN EN 50085-2-3. Speciālie garumi pēc pieprasījuma.



PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati

| | |
|---|--------------------------|
| Preces numurs | 6178052 |
| Tips | LK4 80040 |
| Apzīmējums 1 | Perforēts vadu kanāls |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 80x40x2000 |
| Krāsa | akmens pelēks; RAL 7030 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 2 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 64,5 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,7177 kg CO2e / 1 Metrs |

Tehnisko datu lapa

Instalācijas kabeļu kanāls, tips LK4 80040

Preces numurs: 6178052



Izmēri



| | |
|----------|----------|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 40 mm |
| Augstums | 80 mm |

Tehniskie dati

| | |
|---|-----------------------|
| Izpildījums | rievots |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Elastīgs | nē |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Izturīgs pret strāvas noplūdi | jā |
| Ar augšējo daļu | jā |
| Derīgais šķēsgriezums | 30,54 cm ² |
| Spraugu attālums | 10 mm |
| Spraugu platums | 4 mm |
| dzeltens; RAL 1021 | jā |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |