

# Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 100-150 mm

Preces numurs: 7424444



Montāžai gatavs kanāla posms ar 3 noslēgvākiem vadu ievilkšanai, sastāv no kanāla apakšdaļas (grīdā montējama rene ar sānu profiliem un grīdas seguma salaidumprofilēm) un kanāla vāka. Grīdā montējama rene ar stiprinājuma mēlītēm starpliku pašfiksējošai montāžai. Piegādes komplektā ietilpst 6 augstumā regulējami stiprinājuma leņķi, 6 betona enkuri un vāka savienojuma blīvējumi (3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 200 un 300) vai augstumā regulējami vāka savienojuma balsti: 3 gab. kanāliem ar nominālo platumu 400 un 6 gab. kanāliem ar nominālo platumu 500 un 600. Piegādājot kanāla vāki ir pieskrūvēti.



|    |         |
|----|---------|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

## Pamatdati

|                                                   |                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|
| Preces numurs                                     | 7424444                        |
| Tips                                              | OKA-W40010050                  |
| Apzīmējums 1                                      | Grīdas kabeļu kanāla komplekts |
| Apzīmējums 2                                      | tukšs                          |
| Ražotājs                                          | OBO                            |
| Izmērs                                            | 2400x400x100                   |
| Materiāls                                         | Tērauds                        |
| Virsmas                                           | cinkots                        |
| Virsmas standarts                                 | DIN EN 10346                   |
| Mazākā VK vienība                                 | 2,4                            |
| Daudzuma mērvienība                               | Metrs                          |
| Svars                                             | 1879,2 kg                      |
| Svara vienība                                     | kg/100 m                       |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 75,6137 kg CO2e / 1 Metrs      |

## Izmēri



|         |          |
|---------|----------|
| Garums  | 2 400 mm |
| Platums | 400 mm   |

# Tehnisko datu lapa

Kanāla posms, nosedzošs, augstums 100-150 mm

Preces numurs: 7424444



## Tehniskie dati

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| Montāžas atveres pārsegums            | nē                    |
| Vāķi                                  | 3                     |
| Montāžas atveru skaits                | 0                     |
| Iespaužamo starpsienu skaits          | 2                     |
| Paredzēto iebūvējamo vienību skaits   | 3                     |
| Sekciju skaits                        | 3 St.                 |
| Stiprinājuma veids, montāžas sistēma  | Grīda                 |
| Grīdas plāksne                        | jā                    |
| Vāka nostiprināšana ar ātru fiksāciju | nē                    |
| Iespējams iemontēt blīvi              | jā                    |
| Montāžas atvere virsgrīdas tvertnei   | nē                    |
| Atdalāms                              | nē                    |
| Piemērots kompensācijas šuvei         | nē                    |
| Auduma siena                          | nē                    |
| Kanāla augstums maks.                 | 150 mm                |
| Kanāla augstums min.                  | 100 mm                |
| Vāka materiāla biezums                | 4                     |
| Minimālais grīdas pamatnes augstums   | 100                   |
| Ar atveri pieslēgumam                 | nē                    |
| Ar potenciālu izlīdzināšanu           | nē                    |
| Ar starpsienu                         | nē                    |
| Ar pārlaidumu                         | jā                    |
| Montāžas atvere                       | bez                   |
| Augstuma regulēšanas diapazons maks.  | 150 mm                |
| Augstuma regulēšanas diapazons min.   | 100 mm                |
| Derīgais šķēsgriezums                 | 24100 mm <sup>2</sup> |
| Augšējā daļa, noņemama                | jā                    |
| Starpsienas stiprinājums_dzēst        | rasten                |
| Starpsienas stiprinājums              | nofiksēt              |