


Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 85 FT

Preces numurs: 6042231



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 85 mm. Montāža bez skrūvē ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvē FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6042231
Tips	RAA 810 FT
Apzīmējums 1	T-izvads
Apzīmējums 2	kabeļu renēm
Ražotājs	OBO
Izmērs	85x100
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	44,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļā līdz vārtiem	1,4817 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Montāžas atzarojuma detaļa 85 FT

Preces numurs: 6042231



Izmēri



Platums	100 mm
Augstums	85 mm
Loksnes biezums	0,8 mm
Izmērs B	100 mm

Tehniskie dati

Atzarojuma platums	100 mm
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	0,8 mm
NATO perforācijas šablons	nē
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	14 St.
Metāla biezums	1,25 mm