


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams leņķis 60 FS

Preces numurs: 6037112



Leņķa regulējams elements horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Regulējams leņķis 0–90°. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekšējās stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.



St Tērauds

FS cinkots

Pamatdati

Preces numurs	6037112
Tips	RB W 660 FS
Apzīmējums 1	Regulējams līkums
Apzīmējums 2	horizontāls
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x600
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	412,7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	17,206 kg CO ₂ e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Līkums, regulējams lēņķis 60 FS

Preces numurs: 6037112



Izmēri



Platums	600 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1,25 mm
Izmērs B	600 mm
Izmērs L	1 150 mm

Tehniskie dati

Līkums (lēņķis)	regulējams
Savienotāja izpildījums	iebūvēts savienotājs
Konstrukcijas veids	Šarnīra līkuma_komplekts
Funkciju nodrošināšana	nē
Pamatnes plāksnes materiāla biezums	1,25 mm
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Virziena maiņa	horizontāls
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	skrūvēts/iespīlēts
Ieteiktais skrūvju skaits	16 St.
Metāla biezums	1,25 mm