

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu, paredz. futrālim, RKFN,
nerūsējošais tērauds

Preces numurs: 7408980



Līmeņojama kvadrātveida kasete tubusam ar nominālo izmēru 9, paredzēta montāžas ierīču uzstādīšanai gaisa vadu sistēmās, paceltās un dobās grīdās sausās vai mitrās grīdās iekštelpās. Piemērota tikai gludiem grīdas segumiem.

3 universālo balstu UT4 montāžai 9 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 12 moduļa 45 ierīcēm. Var uzstādīt 3 APMT5 noseģplāksnes. Caurule neietilpst piegādes komplektā. Līmeņojama kvadrātveida kasete tubusam ar nominālo izmēru 9, paredzēta montāžas ierīču uzstādīšanai gaisa vadu sistēmās, paceltās un dobās grīdās sausās vai mitrās grīdās iekštelpās. Montāžai zemgrīdas kārbās UZD 250, UZD 350 attiecīgi apvienojumā ar montāžas vāku DUG.../9. Piemērota tikai gludiem grīdas segumiem.

Līmeņojama kasete, 3 nodalījumi, var uzstādīt 3 APMT5 pārseguma plāksnes.



A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7408980
Tips	RKFN3 9 VS 20
Apzīmējums 1	Kvadrāta kasete
Apzīmējums 2	Lid for tube body
Ražotājs	OBO
Izmērs	243x243x100
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	355 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	22,1925 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu, paredz. futrālim, RKFN,
nerūsējošais tērauds


Preces numurs: 7408980



Izmēri



Garums	243 mm
Platums	243 mm
Augstums	105 mm
Izmērs H	105 mm



Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	12
Vadu izvadu skaits	1
Universālo balstu skaits	3 x UT4
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	legremdējams tubuss
Grīdas izgriezums/montāžas atvere	244x244
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	150 mm
Grīdas augstums min.	105 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	244 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	9
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	150 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	105 mm
Standarts	EN 50085-2-2
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP20
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Liela slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT4
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE
Grīdas seguma biezums	20 mm