

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkam, RKN, misiņš

Preces numurs: 7408956



"Nosedzoša" kvadrātveida kasete ar regulējamu augstumu nominālā izmēra 4 apkalpošanas lūkas izveidošanai. Montāža kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekštelpās. Der tikai gludiem grīdas segumiem.
2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45® ierīcēm. Var uzstādīt 2 APMT2 noseglplāksnes.



CuZn 37 Misiņš

Pamatdati

Preces numurs	7408956
Tips	RKN3 4 MS 25
Apzīmējums 1	Kvadrāta kasete
Apzīmējums 2	Blank lid
Ražotājs	OBO
Izmērs	199x199x105
Materiāls	misiņa
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	240 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	10,4942 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkai, RKN, misiņš

Preces numurs: 7408956



Izmēri



Garums	199 mm
Platums	199 mm
Augstums	110 mm
Izmērs H	110 mm



Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Universālo balstu skaits	2 x UT3
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas izgriezums/montāžas atvere	201x201
Grīdas kopšana	mits
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
Standarts	EN 50085-2-2
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizmantotā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	nē
Montāžas sistēmas tips	UT3
Vertikālā slodze, liels laukums	līdz 5 000 N
Vertikālā slodze, mazs laukums	līdz 3 000 N
Atļaujas	VDE

Tehnisko datu lapa

Kasete ar regulējamu augstumu servisa lūkam, RKN, misiņš

Preces numurs: 7408956



Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	25 mm
-----------------------	-------