

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu tubusam, nosedzoša, RKN3L, nominālais izmērs 4, nerūsējošais tērauds



"Nosedzoša" kvadrātveida paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu un nominālo izmēru 4 apkalpošanas lūkas izveidošanai. Montāža kanālu sistēmās, dubultajās un dobajās grīdās, sausā vai slapjā veidā kopjamās grīdās iekšējās. Slodzes klase 1 līdz 10 kN. Der tikai gludiem grīdas segumiem.
2 universālo balstu UT3 montāžai 4 atsevišķām instalācijas ierīcēm ar balstgredzenu/stīpas veida rokturi vai 6 Modul 45® ierīcēm. Var uzstādīt 2 APMT2 noseglāksnes.



A2 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati

Preces numurs	7408922
Tips	RKN3 4 V SL 1 20
Apzīmējums 1	Kvadrāta kasete SL1
Apzīmējums 2	blank lid
Ražotājs	OBO
Izmērs	199x199x105
Materiāls	Nerūsējošais tērauds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	380 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	16,6532 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa


Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu tu-
busam, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 4,
nerūsējošais tērauds



Izmēri



Garums	199 mm
Platums	199 mm
Augstums	110 mm
Izmērs H	110 mm



Tehniskie dati

Iebūvējamo ierīču skaits	0
Vadu izvadu skaits	0
Universālo balstu skaits	2 x UT3
Izpildījums	kvadrātisks
Kabeļu izvada izpildījums	Nav kabeļu izvada
Grīdas izgriezums/montāžas at- vere	201x201
Grīdas kopšana	mitrs
Atdalāms	nē
Grīdas augstums maks.	155 mm
Grīdas augstums min.	110 mm
Piemērots dubulto grīdu montāžai	jā
Piemērots iebūvēšanai dobās grīdās	jā
Piemērots zemgrīdas kārbai	250/350
Iekārtas stiprinājums ierīču kārbu nostiprināšanai	nē
Iebūvēšanas izmēra garums	201 mm
Nominālais lielums ierīču iebūvēšanas vienībai	4
Augstuma regulēšanas diapazons maks.	155 mm
Augstuma regulēšanas diapazons min.	110 mm
Standarts	EN 50085-2-2
Aizsardzības veids (IP) izmantošanas stāvoklī	IP00
Aizsardzības veids (IP) neizman- totā stāvoklī	IP55
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK10
Lielas slodzes versija	jā
Lielas slodzes klase	10 kN (OBO SL1)
Montāžas sistēmas tips	UT3
Atļaujas	VDE

Tehnisko datu lapa

Paaugstinātas izturības kasete ar regulējamu augstumu tubusam, nosedzoša, RKNSL, nominālais izmērs 4, nerūsējošais tērauds



Tehniskie dati

Grīdas seguma biezums	20 mm
-----------------------	-------