


Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046841



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 2. korozijas aizsardzības klase (vidējā).



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	2046841
Tips	S20W G
Apzīmējums 1	Metāla caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20, 3000mm
Materiāls	Tērauds
Virsmā	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	44,7 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9148 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes


Preces numurs: 2046841



Izmēri



Garums	3 000 mm
Izmērs D	20 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	1 mm



Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda caurule, bez vītnes

Preces numurs: 2046841



Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	smags (1250 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	nē
Montāža ārpus telpām	nē
Klasifikācijas kods	44571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	nē
Ar uznavu	nē
Virisma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Triezienizturība	smags (2,0 kg/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā