


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS-Magic® 60 A2

Preces numurs: 6059496



Kabeļu rene ar iebūvētu ātrās stiprināšanas sistēmu Kabeļu renes lietderīgais garums ir 3000 mm.

Kabeļu renes malās visā garumā ir 7 x 20 mm perforējums papildu savienošanas un montāžas elementu instalācijai.

Sākot ar kabeļu renes platumu 200 mm un 30% lielu perforēto daļu, piemērota izmantošanai zem ugunsdzēsības sprinkleriem saskaņā ar VdS direktīvu 2092. Potenciālu izlīdzināšana visā garumā ir nodrošināta bez papildu būvdetaļām.



A2 Nerūsējošais tērauds 1.4301

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6059496
Tips	SKSM 630 A2
Apzīmējums 1	Kabeļu rene SKSM
Apzīmējums 2	perforēta, ar ātro savienotāju
Ražotājs	OBO
Izmērs	60x300x3050
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Metr
Svars	390,492 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	25,5493 kg CO2e / 1 Metr


Tehnisko datu lapa

Kabeļu rene SKS-Magic® 60 A2

Preces numurs: 6059496



Izmēri




Garums	3 050 mm
Platums	300 mm
Augstums	60 mm
Loksnes biezums	1,5 mm
Izmērs B	300 mm
Izmērs L	180 mm
Izmērs x	196 mm
Izmērs y	262 mm

Tehniskie dati

Savienotāja izpildījums	Iebūvēts savienotājs
Stiprinājuma veids, montāžas sistēma	Grīda Griesti Siena
Iztur cilvēka svaru	nē
Funkciju nodrošināšana	nē
Ar augšējo daļu	nē
Grīdā izveidotas atveres montāžas vajadzībām	jā
NATO perforācijas šablons	nē
Derīgais šķēsgriezums	178 cm ²
Derīgais šķēsgriezums	17800 mm ²
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Sānu caurumi	jā
Gara laiduma izpildījums	nē
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte bez vāka	20 dB
Magnētiskā ekranējuma efektivitāte ar vāku	50 dB
Noslogošanas testa tips saskaņā ar IEC 61537	II tips
Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids	Automātiskas fiksācijas stiprinājums

Noslodze



Ievietojamas balsta starplikas min.

1,5 m

Ievietojamas balsta starplikas maks.

3 m

Balstu atstatums 1,5 m

2,7 kN/m

Balstu atstatums 2,0 m

2,1 kN/m

Balstu atstatums 2,5 m

1,47 kN/m

Balstu atstatums 3,0 m

0,8 kN/m

Slodzes diagramma, kabeļu rene, tips SKSM 60

- 1 Pieļaujamais kabeļu renes/trepju noslogojums kN/m nerekinot slodzi instalācijas laikā
 - 2 Attālums starp balstiem, m
 - 3 Profila izliece mm pie pieļaujamās slodzes kN/m
 - 4 Slodzes shēma pārbaudes laikā
- Slodzes līkne ar mm izteiktu kabeļu renes/trepju platumu
- Profila izlieces līkne atkarībā no balstu attāluma