


Tehnisko datu lapa

Spraudnis, 3 polu, savienojums ar piespiedējatsperi, balts

Preces numurs: 6108051



Spraudnis, 3 polu, tips GST18i ar savienojumu ar piespiedējatsperi, monolītam vadam ar šķēsgriezuma laukumu 1,5 - 2,5 mm², viendzīslas vai metinātam ar ultraskaņu, smalku dzīslu vadiem ar šķēsgriezuma laukumu 1,5 mm², ar dzīslu metāla uzgaļiem, nemontēts, ar kabeļu nostiepes fiksatoru, savienojams montāžas vietā, 250 V, 16 A

2 pieslēgumi katram polam, vadiem H05VV, NYM (Ø 7,8 - 10,33 mm), bloķējams, lietojot kabeļu nostiepes fiksatoru atbilstoši VDE 0628 ir jāparedz bloķēšanas iespēja.

Apvalka noņemšanas garums: 45 mm

Izolācijas noņemšanas garums: 9 mm



Pamatdati

Preces numurs	6108051
Tips	ST-F GST18i3p W
Apzīmējums 1	Štekeris 3-polīgs,
Apzīmējums 2	bezskuvju pievienojums
Ražotājs	OBO
Krāsa	balts
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,62 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO ₂ pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0301 kg CO ₂ e / 1 Gabals

Izmēri

