

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzmava, ar vītņi

Preces numurs: 2046881



Piederums: cauruļu savienošanas uzmava ar vītņi atb. DIN EN 60423, savienojumam starp elektroinstalācijas caurulēm un 90° līkumiem.



St	Tērauds
G	galvaniski cinkota

Pamatdati

Preces numurs	2046881
Tips	SVM63W G
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums ar vītņi
Apzīmējums 2	ar vītņes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M63x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsmas	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	30,67 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8754 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzdeva, ar vītņi

Preces numurs: 2046881



Izmēri



Izmērs D	68 mm
Izmērs d	63 mm
Izmērs L	60 mm
Izmērs m (mm)	M63
Izmērs t	3,2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
caurules diametram	63 mm
Vītne	M63x1,5
Lielums	63
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsmas matēta	nē
Pulēta virsma	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē