

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba T 40, iespraužama blīve

Preces numurs: 2007464



Kabeļu nozarkārba kabeļu un vadu savienošanai iekštelpās un aizsargātās ārtelpās. Kvadrātveida forma ar iespraužamu blīvi sānos un izsitamiem ievadiem. Piemērota montāžai pie sienas/griestiem un montāžai uz montāžas plāksnēm. Ar iekšējās stiprināšanas iespēju. Ar fiksētu uzspiežamo vāku. Ražots no materiāliem, kas nesatur halogēnoglūdeņražus un ir izturīgi pret UV starojumu.

Kabeļu nozarkārba atbilstoši DIN EN 60670. Ugunsizturīga atbilstoši DIN EN 60695-2-11, pārbaudes temperatūra 650 °C. Triecienizturība IK07 atbilstoši DIN EN 50102.



PP Polipropilēns

### Pamatdati

Preces numurs	2007464
Tips	T 40 SW
Apzīmējums 1	Instalācijas kārba
Apzīmējums 2	iespraužama blīve
Ražotājs	OBO
Izmērs	90x90x52
Krāsa	grafītmelns; RAL 9011
Materiāls	Polipropilēns
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2733 kg CO2e / 1 Gabals



# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu nozarkārba T 40, iespraužama blīve

Preces numurs: 2007464



### Izmēri



Garums	90 mm
Platums	90 mm
Augstums	52 mm

### Tehniskie dati

Virknējams	jā
Ievadu skaits	7
Atveres veids	Iespraužama blīve
Atveres veids	Kabelis
Korpusa caurvada veids	Pakāpju membrāna, nogriežama
Nominālais izolācijas spriegums U <sub>i</sub>	500 V
Vāks	nav caurspīdīgs
Vāka nostiprināšana	uzliekams un nofiksējams
Ievads no aizmugures	jā
Atveres	7 x M25
Sprādzien droša konstrukcija	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
Forma	kvadrātisks
Elektrosistēmu funkciju sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Atvēruma iekšējais izmērs	77x77x46 mm
Ekranizēts	nē
ar vāku	jā
Montāžas veids	Montāža pie sienas/griestiem
Nominālais diametrs min.	4 mm <sup>2</sup>
Nominālais spriegums	500 V
Plombējams	nē
Aizsardzības veids	IP56
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK07
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	65 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C

# Tehnisko datu lapa

Kabeļu nozarkārba T 40, iespraužama blīve

Preces numurs: 2007464



## Tehniskie dati

Caurspīdīgs vāks	nē
Noturīgs pret laikapstākļu iedarbību	nē