

Tehnisko datu lapa

US 3 iekarams statnis A4

Preces numurs: 6342375



Iekārtais statnis (U profils) ar izmēriem 50 x 30 mm un ar piemetinātu augšējo plāksni.

Nostiprināšanai pie horizontāliem betona griestiem un tērauda sijām. Sākot ar balsteņa platumu 400 mm vai montējot balsteņus pie iekārto statņu galiem, ieteicams izmantot distances ieliktni DSK 25.



A4 Nerūsējošais tērauds 1.4571

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati

Preces numurs	6342375
Tips	US 3 K 20 A4
Apzīmējums 1	Iekaramais statnis
Apzīmējums 2	ar skrūvejamu plati
Ražotājs	OBO
Izmērs	50x30x200
Krāsa	tērauda
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsmas	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	44 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	2,8866 kg CO2e / 1 Gabals


Tehnisko datu lapa

US 3 iekarams statnis A4

Preces numurs: 6342375



Izmēri




Garums	200 mm
Platums	50 mm
Augstums	30 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	U veida profils
Balsteņa garums 200	2,7 kN
Balsteņa garums 400	1,5 kN
Funkciju nodrošināšana	nē
Materiāla biezums	2 mm
maksimālā vilces slodze	5 kN

Noslodze



US 3 K tipa U-veida statņa slodzes diagramma

- 1 Iekārtā statņa gala izliece pieļaujamās balsteņa slodzes gadījumā
- 2 Pieļaujamais balsteņa noslogojums kN bez montāžas svara
- 3 Balsteņa garums mm
- Slodzes līkne ar mm izteiktu statņa garumu

US 3 K iekārtā statņa dībeļu slodzes parametri

vienpusēja noslogošana

Dībeļa tips	Maksimālā slodze [kN]			
	Balsteņa platums [mm]			
BZ3 8x75/0-20	110	210	310	410
BZ3 10x90/0-30	2,18	1,59	1,25	1,02
	3,05	2,00	1,49	1,18

Max. total load F = cable weight + cable tray + bracket + suspended support. The tabular values for double-sided loads take the available axis spacing $a_i = 10$ cm into account. The stated values are based on uncracked concrete of compressive strength C20/25. Please comply with the installation conditions of ETA(anchors).