Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1186376



Piekarapskava ar āmurveida kāju, plastmasas spiediena padziļinājums no polipropilēna. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1186376
Tips	BS-H1-K-76 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	70-76mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	20,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8253 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, A2

Preces numurs: 1186376

Izmēri



Garums	25 mm
Platums	82 mm
Augstums	115 mm
Loksnes biezums	2,5 mm
Izmērs A	25 mm
Izmērs B	82 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	115 mm
Izmērs L	58 mm
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	76 mm
caurules diametram min.	70 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M8
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	40 mm
Maks. Pievilkšanas griezes mo-ments	5 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	76 mm
Spriegošanas diapazons D min.	70 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Plastmasa
Vannas materiāla kvalitāte	Polipropilēns