Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, divvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, Al
Preces numurs: 1186437



Piekarapskava ar āmurveida kāju, plastmasas spiediena padziļinājums no polipropilēna. 2 atsevišķu kabeļu vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Vairāki kabeļi jāatdala ar dubultpadziļinājumiem. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

HALOGEN FREE | CE | 16-17 | H

Alu Alumīnijs


Pamatdati

Preces numurs	1186437
Tips	BS-H2-K-40 ALU
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Apzīmējums 2	dubulta
Ražotājs	OBO
Izmērs	34-40mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,75 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4792 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, divvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, Al
Preces numurs: 1186437

Izmēri



Garums	22,5 mm
Platums	45 mm
Augstums	118 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs A	22,5 mm
Izmērs B	45 mm
Izmērs C	34 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	118 mm
Izmērs L	47 mm
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	2
caurules diametram maks.	40 mm
caurules diametram min.	34 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	34 mm
Maks. Pievilkšanas griezes mo-ments	2 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	40 mm
Spriegošanas diapazons D min.	34 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Alumīnijs
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Plastmasa
Vannas materiāla kvalitāte	Polipropilēns