Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, U veida kāja, vienvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, Al
Preces numurs: 1186976



Piekarapskava ar U veida kāju, plastmasas spiediena padziļinājums no polipropilēna. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 18-22 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

Alu Alumīnijs


Pamatdati

Preces numurs	1186976
Tips	BS-U1-K-76 ALU
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	70-76mm
Materiāls	Alumīnijs
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,05 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6869 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, U veida kāja, vienvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, Al
Preces numurs: 1186976

Izmēri



Garums	25 mm
Platums	82 mm
Augstums	108 mm
Loksnes biezums	2,5 mm
Izmērs A	25 mm
Izmērs B	82 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	108 mm
Izmērs L	45 mm
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	76 mm
caurules diametram min.	70 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	22 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	18 mm
Vītne	M8
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	40 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	2 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	76 mm
Spriegošanas diapazons D min.	70 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Alumīnijs
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Plastmasa
Vannas materiāla kvalitāte	Polipropilēns