
Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, W veida kāja, divvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1187739



Piekarapskava ar W veida kāju, plastmasas spiediena padziļinājums no polipropilēna. 2 atsevišķu kabeļu vertikālai un horizontālai montāžai pie leņķprofila līdz < 40 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Vairāki kabeļi jāatdala ar dubultpadziļinājumiem. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

St Tērauds

FT karsti cinkots


Pamatdati

Preces numurs	1187739
Tips	BS-W2-K-46 FT
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Apzīmējums 2	dubulta
Ražotājs	OBO
Izmērs	40-46mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	16,75 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,4556 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, W veida kāja, divvietīga, plastmasas spiediena padziļinājums, FT
Preces numurs: 1187739

Izmēri



Garums	25 mm
Platums	51 mm
Augstums	167 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs A	25 mm
Izmērs B	51 mm
Izmērs C	40 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	167 mm
Izmērs L	45 mm
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	2
caurules diametram maks.	46 mm
caurules diametram min.	40 mm
Vītne	M8
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	40 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	5 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Leņķa profils
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	46 mm
Spriegošanas diapazons D min.	40 mm
Papildu virsma	karsti cinkota
Papildu materiāls	Tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	Plastmasa
Vannas materiāla kvalitāte	Polipropilēns