Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, W veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1188032



Piekarapskava ar W veida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie leņķprofila līdz < 40 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

A2	Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B	neizolēts, apstrādāts


Pamatdati

Preces numurs	1188032
Tips	BS-W1-M-40 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	34-40mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	10 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,6682 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, W veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1188032

Izmēri



Garums	22,5 mm
Platums	45 mm
Augstums	109 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs A	22,5 mm
Izmērs B	45 mm
Izmērs C	33 mm
Izmērs G (mm)	M6
Izmērs H	109 mm
Izmērs L	34 mm
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	40 mm
caurules diametram min.	34 mm
Vītne	M6
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	33 mm
Maks. Pievilkšanas griezes moments	3 Nm
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Leņķa profils
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	40 mm
Spriegošanas diapazons D min.	34 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds
Ar prettvertni	nē
Vannas materiāls	nerūsējošais tērauds
Vannas materiāla kvalitāte	Nerūsējošs tērauds 304 (1.4301)