Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, N veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2
Preces numurs: 1188389



Piekarapskava ar N veida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 11-12 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretpadziļinājumu.

CE 11-12 N

A2	Nerūsējošais tērauds 1.4301
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1188389
Tips	BS-N1-M-46 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	40-46mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	100
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	10,172 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, N veida kāja, vienvietīga, metāla spiediena padziļinājums, A2

Preces numurs: 1188389

Izmēri



Garums	25 mm
Platums	51 mm
Augstums	73 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs A	25 mm
Izmērs B	51 mm
Izmērs C	33 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	73 mm
Izmērs L	43 mm
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	46 mm
caurules diametram min.	40 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	12 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	11 mm
Vītne	M8
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	33 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	5 Nm
Ar plastmasas padziļinājumu	nē
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	46 mm
Spriegošanas diapazons D min.	40 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds