Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, U veida kāja, vienvietīga, metāla piespiedējplāksne, A2
Preces numurs: 1188422



Piekarapskava ar U veida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 18-22 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretplāksni.

HALOGEN FREE | 18 | 22 | U | E30 | E60 | E90

A2	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1188422
Tips	BS-U1-M-52 A2
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	46-52mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,106 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,643 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, U veida kāja, vienvietīga, metāla piespiedējplāksne, A2

Preces numurs: 1188422

Izmēri



Garums	25 mm
Platums	57 mm
Augstums	83 mm
Loksnes biezums	2 mm
Izmērs A	25 mm
Izmērs B	57 mm
Izmērs C	33 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	83 mm
Izmērs L	43 mm
Izmērs t	2 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
caurules diametram maks.	52 mm
caurules diametram min.	46 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	22 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	18 mm
Vītne	M8
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	33 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenta	5 Nm
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	52 mm
Spriegošanas diapazons D min.	46 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds