Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla piespiedējplāksne, A4
Preces numurs: 1188545



Piekarapskava ar āmurveida kāju, metāla spiediena padziļinājums ar noapaļotām malām kabeļu aizsardzībai. 1 atsevišķa kabeļa vertikālai un horizontālai montāžai pie C veida profila sliedes. Griezuma diametram 16–17 mm. Ar viengājiena skrūvi pie spiediena padziļinājuma, universāla sešstūru skrūves galviņa SW10, ar rievu un krustiņu. Piemērota montāžai telpās un ārpus telpām. Ieteicams izmantot pretplāksni.

HALOGEN FREE · 16-17 · H · E30 · E60 · E90

A4	Nerūsējošais tērauds
2B	neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	1188545
Tips	BS-H1-M-58 A4
Apzīmējums 1	Piekarapskava 2056
Ražotājs	OBO
Izmērs	52-58mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma	neizolēts, apstrādāts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	15,057 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,7482 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Piekarapskava 2056, H veida kāja, vienvietīga, metāla piespiedējplāksne, A4

Preces numurs: 1188545

Izmēri



Garums	25 mm
Platums	64 mm
Augstums	96 mm
Loksnes biezums	2,5 mm
Izmērs A	25 mm
Izmērs B	64 mm
Izmērs C	33 mm
Izmērs G (mm)	M8
Izmērs H	96 mm
Izmērs L	43 mm
Izmērs t	2,5 mm

Tehniskie dati

Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Funkciju nodrošināšana	jā
caurules diametram maks.	58 mm
caurules diametram min.	52 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) maks.	17 mm
sliedēm ar griezuma diametru (ar intervālu) min.	16 mm
Vītne	M8
Nesatur halogēnus	jā
Ārējā izmēra garums	33 mm
Maks. Pievilkšanas griezes momenti	5 Nm
Ar metāla padziļinājumu	jā
Montāžas veids	Profila sliede
ROHS atbilstība	jā
griezuma diametrs	10 mm
Spriegošanas diapazons D maks.	58 mm
Spriegošanas diapazons D min.	52 mm
Papildu virsma	neapstrādāts
Papildu materiāls	Nerūsējošs tērauds