Tehnisko datu lapa

Distances apskava 732 A4

Preces numurs: 1362454

Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar pagalvi ar iekšējo vītni.Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.



E30 E60 E90

A4 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	1362454
Tips	ASG 732 6 A4
Apzīmējums 1	Distanču skava
Apzīmējums 2	ar vītni M6
Ražotājs	OBO
Izmērs	5-6mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	1,558 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1331 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Distances apskava 732 A4

Preces numurs: 1362454

Izmēri



Izmērs A	35 mm
Izmērs B	23 mm
Izmērs b	18 mm
Izmērs D	6 mm
Izmērs d maks.	6 mm
Izmērs D, min.	5 mm
Izmērs H1	12 mm
Izmērs t1 (mm)	1 mm
Izmērs t2 (mm)	1,25 mm
Izmērs x	1,5 mm

Tehniskie dati

Atstatums līdz sienai	jā
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izpildījums	slēgts
Stiprinājuma veids	Vītņsavienojums
Funkciju nodrošināšana	jā
diametram	5 - 6
Nesatur halogēnus	jā
ar plastmasas apvalku	nē
Materiāla biezums	1,25 mm
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D maks.	6 mm
Spriegošanas diapazons D min.	5 mm
UV izturīgs	jā