# Tehnisko datu lapa

## Distances apskava 732 A4

## Preces numurs: 1362478



Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar pagalvi ar iekšējo vītni.Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.

E30 E60 E90

A4 Nerūsējošais tērauds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 1362478 |
| Tips | ASG 732 36 A4 |
| Apzīmējums 1 | Distanču skava |
| Apzīmējums 2 | ar vītni M6 |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 30-36mm |
| Materiāls | Nerūsējošais tērauds 1.4571 |
| Mazākā VK vienība | 20 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 3,782 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,3006 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Distances apskava 732 A4

## Preces numurs: 1362478

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Izmērs A | 65 mm |
| Izmērs B | 51 mm |
| Izmērs b | 18 mm |
| Izmērs D | 36 mm |
| Izmērs d maks. | 36 mm |
| Izmērs D, min. | 30 mm |
| Izmērs H1 | 12 mm |
| Izmērs t1 (mm) | 1,5 mm |
| Izmērs t2 (mm) | 1,5 mm |
| Izmērs x | 9 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atstatums līdz sienai | jā |
| Kabeļu/ cauruļu skaits | 1 |
| Izpildījums | slēgts |
| Stiprinājuma veids | Vītņsavienojums |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| diametram | 30 - 36 |
| Nesatur halogēnus | jā |
| ar plastmasas apvalku | nē |
| Materiāla biezums | 1,5 mm |
| ROHS atbilstība | jā |
| Spriegošanas diapazons D maks. | 36 mm |
| Spriegošanas diapazons D min. | 30 mm |
| UV izturīgs | jā |