Tehnisko datu lapa

Distances apskava 733 A4

Preces numurs: 1362922



Distances apskava cauruļu un kabeļu montāžai pie sienām, griestiem un grīdām. Ar pašfiksējošo augšējo daļu. Stiprinājums ar gareno izgriezumu.Atļauts funkciju nodrošināšanai atbilstoši DIN 4102 12. daļai, funkciju nodrošināšanas klasei no E 30 līdz E 90.

E30 E60 E90

A4 Nerūsējošais tērauds

Pamatdati


Preces numurs	1362922
Tips	ASL 733 30 A4
Apzīmējums 1	Distanču skava
Apzīmējums 2	ar atveri
Ražotājs	OBO
Izmērs	25-30mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Mazākā VK vienība	20
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,466 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1552 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Distances apskava 733 A4

Preces numurs: 1362922

Izmēri



Izmērs A	59 mm
Izmērs B	45 mm
Izmērs b	16 mm
Izmērs D	30 mm
Izmērs d maks.	30 mm
Izmērs D, min.	25 mm
Izmērs L	10 mm
Izmērs s	16,5 mm
Izmērs t1 (mm)	1,5 mm
Izmērs t2 (mm)	1,5 mm
Izmērs x	7,5 mm

Tehniskie dati

Atstatums līdz sienai	jā
Kabeļu/ cauruļu skaits	1
Izpildījums	slēgts
Stiprinājuma veids	Caurums skrūvēšanai
Funkciju nodrošināšana	jā
diametram	25 - 30
Nesatur halogēnus	jā
ar plastmasas apvalku	nē
Materiāla biezums	1,5 mm
ROHS atbilstība	jā
Spriegošanas diapazons D maks.	30 mm
Spriegošanas diapazons D min.	25 mm
UV izturīgs	jā