Tehnisko datu lapa

Nesošā skava SSP 20-40, FT M8

Preces numurs: 1486288



Šā modeļa stiprinājuma skava tiek uzbīdīta uz balsta un nostiprināta pie balsta vai metāla līstes ar spiediena iedobi un skrūvi (M8). Sešstūrgalvas skrūvei atbilst uzgriežņu atslēgas izmērs 10 mm. Turklāt apskavas korpusā ir vēl divas papildu M8 vītnes, lai, piemēram, nostiprinātu vītņstieņus.

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	1486288
Tips	SSP 20-40 M8 FT
Apzīmējums 1	Sijas stiprinājums
Apzīmējums 2	pastiprināts
Ražotājs	OBO
Izmērs	20-40mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	27,8 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,5584 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Nesošā skava SSP 20-40, FT M8

Preces numurs: 1486288

Izmēri



Izmērs B	48 mm
Izmērs H	65 mm
Izmērs L	47 mm

Tehniskie dati

Pievienojuma veids / būvdetaļa	Vītne
Stiprinājuma veids	Spailes
Pārraušanas spēks F1	1,4 kN
Pārraušanas spēks F2	1,3 kN
Atloka biezums F maks.	40 mm
Atloka biezums F min.	20 mm
Piemērots metriskajam vītņstienim	8
Vītne	M8
Metriskā vītne	8
ROHS atbilstība	jā
Eņģes, regulējamas	nē
Ar eņģēm	nē