# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks

## Preces numurs: 2024306




Kabeļu skrūvsavienojums ar PG savienojuma vītni ar kupoluzgriežņa konstrukciju, kabeļu nozarkārbām, korpusiem, sadalītāju kārbām privātā un ražošanas jomā. Ar kabeļa ievades fiksatoru un integrētu blīvēšanas mēlīti, sertificētu atbilstoši DIN EN 62444. Aizsardzības klase IP68. Izmantojams no -20°C līdz +65°C.

HALOGEN FREE · 750° · UV RESISTANT · IP 68 · Pg

PA Poliamīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 2024306 |
| Tips | V-TEC L PG11 LGR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu ievads |
| Apzīmējums 2 | ar pagarināto vītni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | PG11 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Poliamīds |
| Mazākā VK vienība | 50 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 0,93 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,0526 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks

## Preces numurs: 2024306

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Izmērs e | 25 mm |
| Izmērs L, maks. | 29 mm |
| Izmērs L, min. | 22 mm |
| Izmērs L1 | 15 mm |
| Izmērs L2 | 5 mm |
| Izmērs L3 | 17 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Blīvējuma veids | Blīvgredzens |
| Izpildījums | taisns |
| Aizsardzība pret lieci | nē |
| Blīvējuma virsma D maks. | 10 mm |
| Blīvējuma virsma D min. | 3,5 mm |
| aizsargāta pret eksploziju | nē |
| Plakanvada skrūvsavienojums | nē |
| sprādzienbīstamai zonai | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, gāze | bez |
| sprādzienbīstamai zonai, putekļi | bez |
| Vītne | Pg 11 |
| Vītnes veids | PG |
| Vītnes garums | 15 mm |
| Vītnes iekšējais izmērs | 11 |
| Vītnes kāpe | 1,5 mm |
| Stiegrots ar stikla šķiedru | nē |
| Nesatur halogēnus | jā |
| Nestabils griezes moments | 2,5 Nm |
| Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis | nē |
| Ar pretuzgriezni | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Triecienizturīgs | nē |
| Atslēgas platums | 22 |
| Aizsardzības veids | IP68 |
| Sešstūra stūra izmērs | 25 mm |
| Dalāms skrūvsavienojums | nē |

# Tehnisko datu lapa

## Kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, garš, gaiši pelēks

## Preces numurs: 2024306

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 65 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, maks. | 10 mm |
| Kabeļu nostiepes fiksators un pārgriešanas aizsardzība D2, min. | 4,5 mm |
| Iespēja atbrīvot no sprieguma | jā |