
Tehnisko datu lapa

Dalāms kabeļa skrūvsavienojums M20, blīvēšanas ieliktnis, 1 kabelis, gaiši pelēks
Preces numurs: 2024942



Atdalāmie kabeļu skrūvsavienojumi V-TEC TB.. tāpat kā visi V-TEC skrūvsavienojumi garantē drošu kabeļu izolāciju. Dalāmie kabeļu ievadi nodrošina iespēju vienkārši un ātri instalēt, piemēram, iepriekš pielāgotus kabeļus vai funkciju vadus.

Izcils risinājums ir V-TEC TB gan esošās instalācijas vēlākai papildināšanai, gan “remonta skrūvsavienojumi”, kas nodrošina iespēju veikt remontu, neveicot jau uzstādītu kabeļu demontāžu un nepārtraucot ražošanas procesu.

Dažādie blīvēšanas ieliktņi nodrošina dažādu diametru kabeļu blīvēšanas iespēju atbilstoši izvēlētajam blīvēšanas ieliktnim. Izplešanas knaibles ir ideāls palīglīdzeklis, ar kuru var atvērt ieliekamo blīvi. Tādējādi atsevišķo kabeļu ievietošana notiek vienkārši un ātri.

Skrūvsavienojumu komplektā ir starpbalsts, kupoluzgrieznis un blīve, piegādes komplektā, protams, ir arī dalītais kontruzgrieznis.

HALOGEN FREE | 650° | UV RESISTANT | CE | RoHS conform | UKCA | IP 67 | M | M20

PC Polikarbonāts


Pamatdati

Preces numurs	2024942
Tips	V-TEC TB20 06-08
Apzīmējums 1	Blīvslēgs, izjaucams
Apzīmējums 2	vienam kabelim
Ražotājs	OBO
Izmērs	M20
Krāsa	gaiši pelēks
Materiāls	Polikarbonāts
Mazākā VK vienība	5
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	2,133 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0993 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Dalāms kabeļa skrūvsavienojums M20, blīvēšanas ieliktnis, 1 kabelis, gaiši pelēks
Preces numurs: 2024942

Izmēri



Garums	30 mm
Platums	29 mm
Augstums	40 mm
Izmērs D	8 mm
Izmērs E1 (mm)	33,5 mm
Izmērs E2	30 mm
Izmērs G	M20x1,5 mm
Izmērs L	30 mm
Izmērs L, maks.	30,5 mm
Izmērs L, min.	24,5 mm
Izmērs L1	10 mm
Izmērs L2	8,5 mm
Izmērs L3	8 mm

Tehniskie dati

Urbumu skaits	1
Blīvējuma veids	Blīvgredzens
Izpildījums	taisns
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	8 mm
Blīvējuma virsma D min.	6 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
ugunsizturīgs	atb. VDE 0471/DIN 695, daļa 2-1, pārbaudes temperatūra 650°C
sprādzienbīstamai zonai	bez
sprādzienbīstamai zonai, gāze	bez
sprādzienbīstamai zonai, putekļi	bez
Vītne	M20 x 1,5
Vītnes veids	metrisks
Vītnes garums	10 mm
Vītnes iekšējais izmērs	20
Vītnes kāpe	1,5 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	jā
Nestabils griezes moments	2 Nm
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	jā
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturīgs	jā
Atslēgas platums 1	30 mm
Atslēgas platums 2	27 mm
Aizsardzības veids	IP67
Dalāms skrūvsavienojums	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Iespēja atbrīvot no sprieguma	jā