Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Preces numurs: 2046621

Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



E30 E90

St Tērauds

FT karsti cinkots

Pamatdati


Preces numurs	2046621
Tips	SV20W FT
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	karsti cinkots
Virsmas standarts	DIN EN ISO 1461
Mazākā VK vienība	50
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,095 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Karsti cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Preces numurs: 2046621

Izmēri



Garums	60 mm
Izmērs D	23,1 mm
Izmērs d	20,7 mm
Izmērs L	60 mm
Izmērs l	30 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	1,2 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
caurules diametram	20 mm
Lielums	20
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē