Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046722



Elektroinstalāciju caurule bez vītņotiem galiem, atb. EN 61386-1, kabeļu un vadu mehāniskai aizsardzībai. Ar gludu iekšpusi. 4. korozijas aizsardzības klase (augsta)

Klasifikācija atbilstoši DIN EN 61386-1: 555711404010

E30 E90

A2 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	2046722
Tips	S25W A2
Apzīmējums 1	Nerusējoša tērauda caurule
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø25, 3000mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4301
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	30
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	59,2 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,9673 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046722

Izmēri



Garums	3 000 mm
Izmērs D	25 mm
Izmērs L	3 000 mm
Izmērs m (mm)	M25
Izmērs t	1 mm

Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda caurule V2A

Preces numurs: 2046722

Tehniskie dati

Virsapmetuma	jā
Cauruļu izpildījums	stingrs bez vītnes
Montāža betonā	jā
Lieces īpašības	stingrs
Spiedes stiprība	ļoti smaga (4000 N)
Ekspluatācijas temperatūra, maks.	+ 400 °C
Ekspluatācijas temperatūra, min.	- 45 °C
Montāža dobās sienās	jā
Montāža pie koka	jā
Instalēšana gruntī	jā
Montāža ārpus telpām	jā
Klasifikācijas kods	55571
Mašīnas un iekārtas instalēšana	jā
Virsma matēta	jā
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Triecienizturība	ļoti smags (6,8/300 mm)
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Montāža zem pamatnes (bitumens, karsts asfalts)	jā
Montāža zem pamatnes (grīdas segums)	jā
Zemapmetuma	jā