Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda uzmava V4A

Preces numurs: 2046771

Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



E30 E90

A4 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	2046771
Tips	SV20W A4
Apzīmējums 1	Nerus.tērauda cauruļu savien.
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø20mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	3,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,1839 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda uzmava V4A

Preces numurs: 2046771

Izmēri



Garums	60 mm
Izmērs D	22,2 mm
Izmērs d	20,2 mm
Izmērs L	60 mm
Izmērs l	30 mm
Izmērs m (mm)	M20
Izmērs t	1 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
caurules diametram	20 mm
Lielums	20
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	jā
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē