Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda uzmava V4A

Preces numurs: 2046773

Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



E30 E90

A4 Nerūsējošais tērauds

2B neizolēts, apstrādāts

Pamatdati


Preces numurs	2046773
Tips	SV32W A4
Apzīmējums 1	Nerus.tērauda cauruļu savien.
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø32mm
Materiāls	Nerūsējošais tērauds 1.4571
Virsma Virsmas standarts	neizolēts, apstrādāts
Mazākā VK vienība	15
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	7,3 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,3965 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Nerūsējošā tērauda uzmava V4A

Preces numurs: 2046773

Izmēri



Garums	70 mm
Izmērs D	34,7 mm
Izmērs d	32,2 mm
Izmērs L	70 mm
Izmērs l	35 mm
Izmērs m (mm)	M32
Izmērs t	1,25 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
caurules diametram	32 mm
Lielums	32
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	jā
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē