Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkots tērauda līkums, ar vītni

Preces numurs: 2046784



90° līkums elektroinstalācijas caurulēm atb. EN 61386-1 ar vītnēm galos atb. DIN EN 60423. Ar gludu iekšpusi.

Katras caurules līkumam jau ir uzskrūvēta savienošanas uzmava.

M E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	2046784
Tips	SBNM63 G
Apzīmējums 1	90° līkums
Apzīmējums 2	ar vītnes savienojumu
Ražotājs	OBO
Izmērs	M63x1,5
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	3
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	227 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	6,6438 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkots tērauda līkums, ar vītni

Preces numurs: 2046784

Izmēri



Izmērs A	165 mm
Izmērs B	446 mm
Izmērs D	63 mm
Izmērs l	25 mm
Izmērs m (mm)	M63
Izmērs R	250 mm
Izmērs t	1,8 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Vītne
Elastīgs	nē
caurules nominālajam diametram	63 mm
Vītne	M63x1,5
Nesatur halogēnus	nē
Ar apskates atveri un vāku	nē
Ar uzmavu	jā
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Līkuma leņķis	90 °
Divdaļīgs	nē