Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Preces numurs: 2046858

Piederumi: uzspraužama uzmava elektroinstalācijas cauruļu savienošanai. Ar gludu iekšpusi.



E30 E90

St Tērauds

G galvaniski cinkota

Pamatdati


Preces numurs	2046858
Tips	SV40W G
Apzīmējums 1	Cauruļu savienojums
Apzīmējums 2	bez vītnes
Ražotājs	OBO
Izmērs	Ø40mm
Materiāls	Tērauds
Virsma	galvaniski cinkota
Virsmas standarts	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Mazākā VK vienība	25
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	13,2 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,2774 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Galvaniski cinkota tērauda uzmava, bez vītnes

Preces numurs: 2046858

Izmēri



Garums	80 mm
Izmērs D	43,8 mm
Izmērs d	43,8 mm
Izmērs L	80 mm
Izmērs l	40 mm
Izmērs m (mm)	M40
Izmērs t	1,5 mm

Tehniskie dati

Izpildījums	Spraud-
caurules diametram	40 mm
Lielums	40
Nesatur halogēnus	jā
Ar apskates atveri un vāku	nē
Virsma matēta	nē
Pulēta virsma	nē
ROHS atbilstība	jā
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	400 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-45 °C
Divdaļīgs	nē