Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, gredzens ar gropi, niķelēts
Preces numurs: 2082616



Kabeļu ievads ar sešstūra pārejas balstu, forma C4 atb.DIN 46320 ar PG savienojuma vītni atb.DIN 40430.

Galvaniski cinkoti un caurspīdīgi pasivēti tērauda piespiedējgredzeni.

No NR/SBR izgatavota gredzenblīve.

Aizsardzības klase: ar savienojuma vītnes gredzenblīvi - IP65, bez savienojuma vītnes gredzenblīves - IP54.

Ar iegriezuma gredzenu.

* Cenas atb.DEL pierakstam.

CE UKCA IP 54 IP 65 Pg

CuZn 37 Misiņš

N niķelēta

Pamatdati


Preces numurs	2082616
Tips	162 MS PG36
Apzīmējums 1	Kabeļu ievads
Apzīmējums 2	ar konisku gredzenu
Ražotājs	OBO
Izmērs	PG36
Materiāls	misiņa
Virsma	Niķelēts
Virsmas standarts	
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	13,156 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,589 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Konusveida kabeļu skrūvsavienojums, PG vītne, gredzens ar gropi, niķelēts

Preces numurs: 2082616

Izmēri



Izmērs e	54 mm
Izmērs L	29 mm
Izmērs L, maks.	29 mm
Izmērs L1	9 mm
Izmērs L2	19,5 mm
Izmērs L3	4,5 mm

Tehniskie dati

Blīvējuma veids	izgriežams blīvgredzens
Aizsardzība pret lieci	nē
Blīvējuma virsma D maks.	37 mm
Blīvējuma virsma D min.	24 mm
aizsargāta pret eksploziju	nē
Plakanvada skrūvsavienojums	nē
sprādzienbīstamai zonai	bez
Vītne	Pg 36
Vītnes veids	PG
Vītnes garums	9 mm
Stiegrots ar stikla šķiedru	nē
Nesatur halogēnus	nē
Daudzvietīgs blīvēšanas ieliktnis	nē
Ar pretuzgriezni	nē
ROHS atbilstība	atbrīvots
Triecienizturīgs	nē
Atslēgas platums 1	50 mm
Atslēgas platums 2	47 mm
Aizsardzības veids	IP54
Iespēja atbrīvot no sprieguma	nē