Tehnisko datu lapa

elektroizolācijas un blīvēšanas tepe

Preces numurs: 2340038



Kūļos.
Ilgstoši lokanumu saglabājoša blīvējuma tepe bez šķiedrām, izgatavota no materiāla uz polimēru un minerālu bāzes, dobumu aizpildīšanai, piemēram, kabeļu skrūvsavienojumu vai līdzīgu komponentu montāžas laikā, lai novērstu ūdens un netīrumu iekļūšanu.
Krāsa: zaļpelēka
Blīvēšanas tepes īpašības:
• nesatur halogēnus, skābes un silikonu
• apstrādājama ar zemas temperatūras apstākļos
• ilglaicīga termiskā izturība līdz +80 °C
• aizkavē korozijas veidošanos
• zema ūdens absorbēšanas spēja
• laba izolēšanas spēja
• dielektriskā izturība 16 kV/mm atb. VDE 0291, 2. daļai
• var uzglabāt praktiski neierobežotu laiku

Pamatdati

Preces numurs	2340038
Tips	115 GR-GN
Apzīmējums 1	Elec. insulation + sealing kit
Ražotājs	OBO
Izmērs	ca.100g
Krāsa	dabīga
Mazākā VK vienība	10
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	11,02 kg
Svara vienība	kg/100 gab.

Tehniskie dati

Izpildījums	Minerālbāze
ROHS atbilstība	jā
Iepakojums	Stienis