Tehnisko datu lapa

Augstas jutības tīkla aizsardzība FC-SAT SAT iekārtām un uztvērējiem

Preces numurs: 5092816



Kombinēta pārsprieguma aizsargierīce, 3. tips atb. EN 61643-11 paredzēta lietošanai ar satelīta iekārtām un uztvērējiem.

- Adaptera spraudnis
- Atdalītājbloks un funkciju indikators
- ar paaugstinātu pieskāršanās aizsardzību
- Piegādes komplektā ietilpst 0,5 m pieslēguma vads balts (dubulti ekranēts)
- Augstākais pastāvīgais spriegums TV pieslēgumam 72V DC/1,5 A (25 °C)
- Robežfrekvence: tips 2,5 GHz (75 omu sistēma)

Norādījums: tabulā norādītie tehniskie dati attiecas uz energoapgādi.

Type 3 | LPZ 2→3 | SAT

Pamatdati

Preces numurs	5092816
Tips	FC-SAT-D
Apzīmējums 1	FineController
Apzīmējums 2	komplektā SAT aizsardzība
Ražotājs	OBO
Izmērs	230V
Krāsa	dzidri balts; RAL 9010
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	16 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,0106 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Augstas jutības tīkla aizsardzība FC-SAT SAT iekārtām un uztvērējiem

Preces numurs: 5092816

Izmēri



Tehniskie dati



Atbildes laiks	<25 ns
Izpūtošs	nē
Tālvadības signālkontakts	nē
Frekvences josla maks.	2400
Frekvences josla min.	0
Robežfrekvence	2400 MHz
Augstākais ilgtermiņa spriegums	275 V
LPZ	2→3
Nacionālā versija	D
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	16 A
Ar traucējumu filtru	nē
Nominālā noplūdes strāva	3 kA
Nominālā noslogojuma strāva	16 A
Nominālais spriegums	230 V
Tipa 3 pārbaudes klase	jā
ROHS atbilstība	atbrīvots
Aizsardzības veids	IP20
Drošības līmenis	< 1,5 kV
Drošības līmenis (L-N / L/N-PE)	<1200 / <1500 V
Aizsardzības līmenis (L-N)	< 1,2 kV
Aizsardzības līmenis (N-PE)	< 1,5 kV
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 3
SPD atb. IEC 61643-1	III klase
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	75 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-25 °C