Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V50, 1-polīgs 150V

Preces numurs: 5093440



Zibensstrāvas kombinētais novadītājs, tips 1+2

- zibensaizsardzības potenciālu izlīdzinājumam atb. VDE 0185-305 (IEC 62305)
- zibensizlādes strāvas caurlaides spēja 12,5 kA (10/350) katram polam un līdz 50 kA (10/350) kopā
- modulārs, iespraužams novadītājs ar atdalošo iekārtu un optisko statusa indikatoru
- aiztures funkcija ar aizsardzību pret vibrācijām un sprieguma kodēšanu
- plastmasa atbilstoši UL 94 V-0
- FS variantiem ir potenciālu nesaturošs maiņkontakts tālvadības signalizācijai

Pielietojums: zibensaizsardzība un potenciālu izlīdzināšana ēkām ar III un IV zibensaizsardzības klasi.
* Pilns komplekts = augšējā un apakšējā daļa

LPZ 0→2 Type 1+2

PA Poliamīds

Pamatdati


Preces numurs	5093440
Tips	V50-1-150
Apzīmējums 1	Kombinētā pārsprieguma aizsardz.
Apzīmējums 2	vienpolīga
Ražotājs	OBO
Izmērs	150V
Materiāls	Poliamīds
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	15,4 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,622 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V50, 1-polīgs 150V

Preces numurs: 5093440

Izmēri



Tehniskie dati



Pieslēguma diametrs (min.)	1,5 mm²
Atbildes laiks	<25 ns
Atbildes laiks [L-N]	25 ns
Izpūtošs	nē
Polu izpildījums	1
Konstrukcijas platums iedalījums vienībās (TE, 17,5 mm)	1
Ekspluatācijas temperatūra maks.	80 °C
Ekspluatācijas temperatūra min.	-40 °C
Zibens impulsa strāva (10/350 µs)	12,5 kA
Zibens impulsa strāva (10/350 µs) [L-N/PE]	12,5 kA
Griezes moments	35 Lbs
Griezes moments	4 Nm
Montāžas vieta	Iekšpuse
Tālvadības signalizācija	nē
Funkcijas/bojājuma indikators	optisks
Korpusa materiāls, pārsprieguma aizsardzības komponenti	PA UL 94 V-0
Augstākais pastāvīgais spriegums (L-N)	150 V
Augstākais ilgtermiņa spriegums AC	150 V
Integrēta aizsardzība pie ieejas	nē
Īssavienojuma izturība pie maksimumstrāvas aizsardzības tīkla pusē	50 kA eff
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) maks.	35 mm²
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) maks.	2 AWG
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) min.	16 AWG
Elastīgo vadu šķērsgriezums (smalkās stieples) min.	1,5 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	2 AWG
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) maks.	35 mm²
Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	16 AWG

Tehnisko datu lapa

Kombinētais novadītājs V50, 1-polīgs 150V

Preces numurs: 5093440

Tehniskie dati



Vadu šķērsgriezums nekustīgs (viena/vairākas stieples) min.	1,5 mm²
Gaisa mitrums min.	5 %
Gaisa mitrums maks.	95 %
Maksimumstrāvas aizsardzība tīkla pusē	160 A gL/gG
Maksimālā aizsardzība pie ieejas	160 A
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs)	50 kA
Maksimālā impulsu strāva novadītājā (8/20 µs) [L-N]	50 kA
Minimālais attālums	1,5 mm
Montāžas veids	Montāžas sliede 35 mm
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs)	30 kA
Nominālā noplūdes strāva (8/20 µs) [L-N]	30 kA
Nominālā frekvence	50 Hz
Nominālais spriegums AC (50/60 Hz)	120 V
Tīkla tips	TN
Tīkla tips TN	jā
Tīkla tips TN-C	jā
Tīkla tips TN-C-S	jā
Tīkla tips TN-S	jā
Tīkla tips TT	jā
Polu skaits	1
Porti	One-Port-SPD
Atlikušais spriegums [L-N] @ 1 kA	0,4 kV
Atlikušais spriegums [L-N] @ 12,5 kA	0,6 kV
Atlikušais spriegums [L-N] @ 5 kA	0,5 kV
Atlikušais spriegums [L-N] @ 7 kA	0,55 kV
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP20
Aizsargvada strāva	< 800 µA
Drošības līmenis	≤0,8 kV
Aizsardzības līmenis [L-N]	≤0,8
Ierīces signalizācija	optisks
SPD atb. EN 61643-11	Tips 1+2
SPD atb. IEC 61643-1	I+II klase
SPD saskaņā ar UL 1449	4. tips
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	80 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-40 °C
TOV spriegums [L-N] – bezatteices režīms – 120 min	230 V
TOV spriegums [L-N] – izturspriēguma režīms – 5 s	175 V
Atļaujas	VDE KEMA UL ÖVE