
Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 40040

Preces numurs: 6025447



Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.

PVC Polivinilhlorīds

Pamatdati


Preces numurs	6025447
Tips	WDK40040GR
Apzīmējums 1	Kabeļu kanāls
Apzīmējums 2	ar perforēto pamatni
Ražotājs	OBO
Izmērs	40x40x2000
Krāsa	akmens pelēks; RAL 7030
Materiāls	Polivinilhlorīds
Mazākā VK vienība	36
Daudzuma mērvienība	Metrs
Svars	42,1 kg
Svara vienība	kg/100 m
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	0,8149 kg CO2e / 1 Metrs

Tehnisko datu lapa

Kanāls, tips WDK 40040

Preces numurs: 6025447

Izmēri



Garums	2 000 mm
Platums	40 mm
Augstums	40 mm

Tehniskie dati

Fiksēto starpsienu skaits	0
Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas)	7
Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas)	6
Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas)	5
Iespraužamo starpsienu skaits	0
Kabeļu kanālu vāka izpildījums	atsevišķs
Stiprinājuma veids	perforētu pamatni
Funkciju nodrošināšana	nē
Nesatur halogēnus	nē
Kabeļu skava	nē
Kanāla savienotājs	nē
Piegāde notiek ruļļos	nē
Derīgais šķērsgriezums	1314 mm²
ROHS atbilstība	jā
Aizsardzības veids	IP30
Aizsargplēve	nē
Aizsardzības pakāpes IK kods	IK04
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	60 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-5 °C