# Tehnisko datu lapa

## Kanāls, tips WDK 20035

## Preces numurs: 6026354

Kanāla augšējā un apakšējā daļa ar perforētu pamatni.



PVC Polivinilhlorīds

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6026354 |
| Tips | WDK20035LGR |
| Apzīmējums 1 | Kabeļu kanāls |
| Apzīmējums 2 | ar perforēto pamatni |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 20x35x2000 |
| Krāsa | gaiši pelēks; RAL 7035 |
| Materiāls | Polivinilhlorīds |
| Mazākā VK vienība | 32 |
| Daudzuma mērvienība | Metrs |
| Svars | 23,9 kg |
| Svara vienība | kg/100 m |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 0,4747 kg CO2e / 1 Metrs |

# Tehnisko datu lapa

## Kanāls, tips WDK 20035

## Preces numurs: 6026354

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Garums | 2 000 mm |
| Platums | 35 mm |
| Augstums | 20 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Fiksēto starpsienu skaits | 0 |
| Vadu skaits, NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (bez kārbas) | 3 |
| Vadu skaits, NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (bez kārbas) | 2 |
| Vadu skaits, NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (bez kārbas) | 2 |
| Iespraužamo starpsienu skaits | 0 |
| Kabeļu kanālu vāka izpildījums | atsevišķs |
| Stiprinājuma veids | perforētu pamatni |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| Nesatur halogēnus | nē |
| Kabeļu skava | nē |
| Kanāla savienotājs | nē |
| Piegāde notiek ruļļos | nē |
| Derīgais šķērsgriezums | 521 mm² |
| ROHS atbilstība | jā |
| Aizsardzības veids | IP30 |
| Aizsargplēve | nē |
| Aizsardzības pakāpes IK kods | IK04 |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 60 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -5 °C |