
# Tehnisko datu lapa

## T veida detaļa 35 FT

## Preces numurs: 6038014



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 35 mm. Skrūvsavienojums ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Izmantojama iekštelpās un ārpus telpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UKCA NEW

St Tērauds

FT karsti cinkots

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6038014 |
| Tips | RT 330 FT |
| Apzīmējums 1 | T-elements |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 35x300 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | karsti cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN ISO 1461 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 194,2 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 6,4341 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## T veida detaļa 35 FT

## Preces numurs: 6038014

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Platums | 300 mm |
| Augstums | 35 mm |
| Loksnes biezums | 1 mm |
| Izmērs B | 300 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | nē |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 15 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |