Tehnisko datu lapa

T detaļas vāks DD

Preces numurs: 6038652



Vāks T detaļas fasondetaļai fiksējamām un skrūvējamām kabeļu renēm iekštelpās un ārpus telpām, kabeļu aizsardzībai no bojājumiem un netīrumiem. Stiprinājums ar iepriekš uzmontētu pagriežamu aizbīdni un stiprinājumu, uzliekot posma vāku. Piemērots visiem sānu augstumiem.
Fasondetaļu vāku var izmantot uz jebkura augstuma malām.

CE UKCA NEW

St	Tērauds
DD	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip

Pamatdati


Preces numurs	6038652
Tips	RTD 600 DD
Apzīmējums 1	Vāks
Apzīmējums 2	priekš T-elementa
Ražotājs	OBO
Izmērs	B600mm
Krāsa	cinks
Materiāls	Tērauds
Virsma	nepārtraukti cinkots cinks/alumīnijs, Double Dip
Virsmas standarts	DIN EN 10346
Mazākā VK vienība	1
Daudzuma mērvienība	Gabals
Svars	370 kg
Svara vienība	kg/100 gab.
CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem	11,7076 kg CO2e / 1 Gabals

Tehnisko datu lapa

T detaļas vāks DD

Preces numurs: 6038652

Izmēri



Platums	600 mm
Loksnes biezums	1 mm
Izmērs B	600 mm

Tehniskie dati

Pagriežamo aizslēgu skaits	1 St.
Stiprinājuma veids	Pagriežams atslēgs
Piemērots kabeļu trepēm	nē
Piemērots kabeļu renei	jā
Materiāla biezums	1 mm
ROHS atbilstība	jā
Nerūsējošs tērauds, kodināts	nē
Izmantošanas temperatūras diapazons maks.	120 °C
Izmantošanas temperatūras diapazons min.	-20 °C
Gara laiduma izpildījums	nē