
# Tehnisko datu lapa

## Montāžas/atzarojuma detaļa 60 FS

## Preces numurs: 6042113



Savienojums horizontāla atzara izveidošanai, sānu augstums 60 mm. Montāža bez skrūvēm ar dubultskavām vai skrūvsavienojumu ar plakangalvas skrūvēm FRS un kombinētajiem uzgriežņiem M6. Iekštelpām. Stiprināšanas aksesuārus jāpasūta atsevišķi.

CE UKCA NEW

| | |
|---|---|
| St | Tērauds |
| FS | cinkots |

### Pamatdati


| | |
|---|---|
| Preces numurs | 6042113 |
| Tips | RAA 615 FS |
| Apzīmējums 1 | T-izvads |
| Apzīmējums 2 | kabeļu renēm |
| Ražotājs | OBO |
| Izmērs | 60x150 |
| Krāsa | cinks |
| Materiāls | Tērauds |
| Virsma | cinkots |
| Virsmas standarts | DIN EN 10346 |
| Mazākā VK vienība | 1 |
| Daudzuma mērvienība | Gabals |
| Svars | 36 kg |
| Svara vienība | kg/100 gab. |
| CO2 pēdas nospiedums (GWP) no šūpuļa līdz vārtiem | 1,4639 kg CO2e / 1 Gabals |

# Tehnisko datu lapa

## Montāžas/atzarojuma detaļa 60 FS

## Preces numurs: 6042113

### Izmēri




| | |
|---|---|
| Platums | 150 mm |
| Augstums | 60 mm |
| Loksnes biezums | 0,8 mm |
| Izmērs B | 150 mm |

### Tehniskie dati

| | |
|---|---|
| Atzarojuma platums | 150 mm |
| Savienotāja izpildījums | iebūvēts savienotājs |
| Funkciju nodrošināšana | jā |
| Pamatnes plāksnes materiāla biezums | 0,8 mm |
| NATO perforācijas šablons | nē |
| ROHS atbilstība | jā |
| Nerūsējošs tērauds, kodināts | nē |
| Izmantošanas temperatūras diapazons maks. | 120 °C |
| Izmantošanas temperatūras diapazons min. | -20 °C |
| Gara laiduma izpildījums | nē |
| Kabeļu nesošās sistēmas savienotāju veids | skrūvēts/iespīlēts |
| Ieteiktais skrūvju skaits | 10 St. |
| Metāla biezums | 1,25 mm |